

*Natuurlijke vloeibare was.
Volkomen vrij van oplosmiddelen.*

CRELIM

Afwerkwas

- Profiel** : CRELIM is een combinatie van natuurlijke, harde en houtvoedende wassoorten. CRELIM beschermt en verzorgt hout zoals dat in de natuur gebruikelijk is. De was geeft een mooie zijdeachtige gloed aan de ondergrond.
- Arbo-classificatie** : geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.
- Toepassing** : afwerkwas voor meubels, fijn timmer- en houtsnijwerk en houten vloeren, van een voorbehandeling van AQUAMARIJN REVOL onderhoudsolie, AQUAMARIJN LASULIN houtlazuur, AQUAMARIJN CORCOL vloerolie of AQUAMARIJN BALIM olie-wasbalsem. Tevens voor het opnieuw in de was zetten en bijwerken van bestaande SOLIM waslagen. Bijvoorbeeld oppervlakken die behandeld zijn met bijen- of antiekwas. Op geborstelde houten vloeren alleen zeer dun toepassen.
- Eigenschappen droge laag**
Glans : zijdeglans
- Systeemopbouw** : CRELIM is een combinatie van natuurlijke harde en houtvoedende wassoorten. CRELIM beschermt en verzorgt hout zoals dat in de natuur gebruikelijk is. De was geeft een mooie zijdeachtige gloed aan de ondergrond.
- Verwerking**
Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +10 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%.
- Aanbrengen : goed schudden. Dun aanbrengen met een vochtige doek en nadat het water verdampt is (15 – 30 minuten) goed uitboenen. Grote vloeroppervlakken uitboenen met een boenmachine met witte pad.
- Ondergrond : de ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn. Om de ergste zuiging van onbehandeld hout op te heffen het oppervlak voorbehandelen met AQUAMARIJN REVOL onderhoudsolie, AQUAMARIJN CORCOL vloerolie, AQUAMARIJN OLIE-WASBALSEM of AQUAMARIJN LASULIN houtlazuur blank of gekleurd. Indien nodig licht schuren na de houtlazuur.
- Gereedschap : voor aandrogen met lauw water en (lijnolie-)zeep reinigen. Eventueel naspoelen met wat gomterpentijn.



- Verdunning** : de was is gebruiksklaar.
- Rendement** : 20-25 m²/liter, sterk afhankelijk van de ondergrond.
- Droging** (bij 20 °C, 65% RLV)
: na uitwrijven is de was droog.
- Technische gegevens**
- Wassoorten : bijen- en carnaubawas geëmulgeerd in water
 - Oplosmiddel : water
 - Transportcode : ADR:geen
 - Gevarencode : BAGS:geen
 - Glansgraad : satijnglans
 - Dichtheid : 0,99 – 1,00 kg/dm³
 - Viscositeit : dun vloeibaar, bij 18°C
 - Reinigbaarheid : uitstekend
- Onderhoud** : gemorste koffie- en wijnvlekken zo snel mogelijk verwijderen. de ondergrond regelmatig opboenen. Wekelijks stofvrij maken en reinigen met een in warm water met AQUAMARIJN CLIEN-R oppervlakte reiniger (¼ tot ½ kopje op 5 liter water) uitgewrongen vochtige dweil of vloermop. Om gebruikskrasjes weg te werken en om de waslaag aan te vullen regelmatig de ondergrond behandelen met AQUAMARIJN REVILIM verzorgende wasreiniger. Sterk vervuilde oppervlakken reinigen met AQUAMARIJN CLIEN-S speciaalreiniger. Zie verder het informatieblad: Onderhoudswijzer Aquamarijn olievloeren en Onderhoudswijzer Aquamarijn wasvloeren
- Verpakking** : 200 ml flacons, 1 en 5 liter cans
- Opslag** : koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.
- Houdbaarheid** : de was blijft minimaal één jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.
- Voorzorgsmaatregelen** : ook bij de verwerking van waterverdunbare producten is het raadzaam om de normale arbeidshygiëne in acht te nemen; niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Vermijd contact met ogen, huid, etc. Verfafval niet door de gootsteen of het toilet spoelen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

Leveringsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 23 december 1991 onder nr. 310/91.

© Copyright 1998 *AQUAMARIJN NatuurverfUP Quality & Environment b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.